

# **UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)**

## **upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.**

**Na základě § 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.**

Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „Energetický zákon“ ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 - „Elektrická venkovní vedení s napětím...“, dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů. Ochranná pásma – v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kV do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace, je vymezeno minimální vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany.

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit částí těla nebo nástroji, ani ořezávanými větvemi při jejich pádu.

**U vedení nízkého napětí** (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení **1 m**, dle podnikových norem společnosti E.ON (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) je nutno provést ořez na **2 m minimálně**,

**u vedení vysokého napětí** (22 kV, 35kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení **2 m**, dle podnikových norem společnosti E.ON (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) je nutno provést ořez na **7 m minimálně**,

**u vedení velmi vysokého napětí** (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení **3 m**, dle podnikových norem společnosti E.ON (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) je nutno provést ořez na **12 m minimálně**,

**v lesních průsecích** jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a za podmínek pro tuto práci stanovených.

## **ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE NEPRODLENĚ**

**Pokud požadované práce neprovede vlastník sám, oznamujeme tímto, že zaměstnanci firmy Kilowatt Humpolec vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota a klest budou ponechány na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku).**

**Za nesplnění zákonních povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad.**

**Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: 736 639 263**

Za firmu Kilowatt Humpolec, Dvorská 517,396 01 Humpolec Ing. Jakub Stejskal